

EPSON®

EXCEED YOUR VISION™

Epson AcuLaser C4200 Series

Rychlá, spolehlivá a velmi kvalitní barevná laserová tiskárna formátu A4

Řada Epson AcuLaser C4200 nabízí náročným pracovním skupinám rychlé a profesionální, barevné i černobílé výtisky. Díky hospodárným provozním nákladům můžete dokumenty kdykoli obohatit o živé barvy.

Rychlost a kvalita

Protože doba vytištění první strany je 10,2 sekundy a rychlost tisku 35 stran za minutu černobíle a 25 stran za minutu barevně, řada Epson AcuLaser C4200 vás nenechá čekat. Výkonná kombinace toneru Epson AcuBrite a technologie Epson AcuLaser Colour ASIC umožňuje mimořádně kvalitní tisk všech textů a obrázků.

Snadná integrace

Řada Epson AcuLaser C4200 spolupracuje se všemi běžnými operačními systémy a snadno se integruje se sítí a aplikacemi.

Pružnost a účinnost

Zařízení řady Epson AcuLaser C4200 tiskne na široké spektrum médií a má velkou kapacitu papíru až z 5 zásobníků. Standardně poskytuje oboustranný tisk.

Nenáročná obsluha a údržba

Zařízení řady Epson AcuLaser C4200 se vyznačuje nenáročnou obsluhou a spolehlivým a trvanlivým spotřebním materiálem. Tiskárna je vybavena velkým ovládacím panelem LCD, který poskytuje všechny informace potřebné k tomu, aby zařízení podalo maximální výkon.

Charakteristické vlastnosti

- vysokorychlostní tisk: 35 stran za minutu černobíle/ 25 stran za minutu barevně;
- přesný, stálý a hospodárný výstup díky tonerům Epson AcuBrite a technologii Epson AcuLaser Colour 4800 RIT*;
- velká kapacita papíru: minimálně 700 listů, maximálně 2 350 z 5 zásobníků;
- maximální měsíční objem tisku 90 000 stran;
- všeobecná připojitelnost: paralelní rozhraní, vysokorychlostní rozhraní USB (2.0 kompatibilní) a rozhraní 10/100 Base Tx Ethernet;
- podporuje Epson ESC/Page, ESC/P2, FX IBM 1239X a Adobe® PostScript® Level 3;
- nenáročná údržba, nainstalované tonery.



* technologie vylepšeného rozlišení

Model	Epson AcuLaser C4200DN (standardní model)	Informace o objednávání
Charakteristické vlastnosti Technologie tisku Rozlišení Rychlost tisku Výstup první strany Procesor Paměť standard / maximum Displej LCD Maximální měsíční objem	Jeden přechod laseru Epson AcuLaser Colour 4800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology – technologie vylepšeného rozlišení) až 35 stran za minutu černobíle, až 25 stran za minutu barevně (A4). Až 20,4 strany za minutu při oboustranném tisku 10,2 sekundy PowerPC 600 MHz 128 MB (standard) / 640 MB (maximum) 22 číslic 5 řádků podsvícený displej LCD 90 000 stran	Epson AcuLaser C4200DN (standardní model) C11C600001BY Epson AcuLaser C4200DTN (standardní model + zásobník na 1 100 listů papíru) C11C600001BZ Žlutý toner 0242 C13S050242
Manipulace s papírem Standardní vstup papíru Formát papíru Gramáž Volitelná manipulace s papírem Maximální vstup papíru Výstup papíru (standardní/maximum)	700 listů (150 víceúčelový + 550 standardní univerzální zásobník, 80 g/m ²) A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; od 90 x 139,7 mm až 220 x 355,6 mm; 60 až 216 g/m ² 60 – 216 g/m ² zásobník na 550 listů papíru, zásobník na 1 100 listů papíru (550 x 2) 2 350 listů (150 víceúčelový zásobník + 4 x zásobník na 550 listů papíru) 250 listů (licí stranou dolů)	Purpurový toner 0243 C13S050243 Azurový toner 0244 C13S050244 Černý toner 0245 C13S050245
Emulace ovládacího jazyku tiskárny Standardní Volitelné	ESC/Page™ barevně, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3 PCL5C, PCL6 (barevně)	Fotovodivá jednotka 1109 C13S051109
Rezidentní písma Přízpůsobitelné Bitová mapa Čárové kódy	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c** 7 ESC/stránka Code39, Code128, prokládané 2/5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar	Fixační jednotka: C13S053021
Připojitelnost Rozhraní Síťové tiskové protokoly Protokoly správy sítě	paralelné rozhraní IEEE 1284 (kompatibilní, režim Nibble a ECP), vysokorychlostní rozhraní USB (2.0HS, D4) 10/100 ethernetové rozhraní Base Tx, volitelné typ-B I/F (úroveň 3) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS přes TCP/IP, NetBIOS přes NetBEUI; Netware – provozní režim: pohotovostní (továrenské nastavení), tiskový server NDS, tiskový server Bindery Print Server, vzdálená tiskárna; AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSDP. NetBEUI: SNMP, NetWare a AppleTalk: SNMP	Přenášecí pásová jednotka C13S053022 Zásobník na 550 listů papíru C12C802251 Zásobník na 1 100 listů papíru C12C802261
Spotřební materiál ⁽¹⁾ Toner Režim úspory toneru Jednotka fotoválce Přenosová jednotka Fixační jednotka:	K: 10 000 stran ⁽¹⁾ , CMY: 8 500 stran ⁽¹⁾ Ano 35 000 stran ⁽¹⁾ 35 000 stran ⁽¹⁾ 100 000 stran	37,2 GB pevný disk C12C824172
Požadavky na napájení Jmenovité napětí/frekvence/proud Příkon	Splňuje podmínky programu ENERGY STAR 220 nebo 240 V ± 10% / 50 nebo 60 Hz ±3 Hz / 5 A Provoz: 960 W max, 329/409 W průměr (barevně/černobíle). Pohotovostní režim: 71 W; úsporný režim: 25 W; vypnuto: 0 W	
Minimální doporučené požadavky na systém PC / MAC Rozhraní počítače PC Rozhraní počítače MAC Operační systém	Doporučené požadavky na operační systém režim IEEE1284 ECP, 10/100BaseTx Ethernet, USB (Microsoft® Windows®) pouze 98/ME/2000/XP) 10/100BaseTx Ethernet, USB Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX 10.1.2 nebo novější	
Rozměry a hmotnost* (š x h x v) * Hmotnost včetně spotřebního materiálu	Epson AcuLaser C4200DN 437 x 588 x 457 mm, 34,5 kg Epson AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm, 56 kg	
Provozní prostředí Teplota Vlhkost Hlučnost Tlak zvuku	provoz: 10 až 32°C; zastaveno: -20 až 40°C; skladování: 0 až 35°C; bez kondenzace provoz: 15 až 85 %, zastaveno: 5 až 85 %, skladování: 15 až 80 %, bez kondenzace provoz: 6,65B, pohotovostní režim: 5,0B; úsporný režim: šum pozadí provoz: 55 dB; pohotovostní režim: 35 dB; úsporný režim: šum pozadí	
Bezpečnost a předpisy Bezpečnostní standardy EMC/EMI	IEC60950 3. vydání; EN60950 3. vydání; IEC60825 třída 1 laserový výrobek; Směrnice CE; schválení Severské agentury EN55022 (CIRSPR vydání 22), třída B; EN61000-3-2 (harmonické) třída A; EN61000-3-3 (blikání)	
Záruka standardní/volitelná	1 rok přímo na místě/Epson Cover Plus 3 roky prodloužená záruka přímo na místě ECPGRP65	

⁽¹⁾Uvedená čísla jsou přibližná a vycházejí z počtu listů formátu A4 vytištěných v podmínkách nepřetržitého tisku s 5% pokrytím. Přerušované používání může hodnoty snížit.

