



Díky této multifunkční jehličkové tiskárně s oboustranným barevným skenerem, snímačem magnetického inkoustu (MICR) a snímačem a zapisovačem magnetických proužků (MSRW) můžete zlepšit provádění specializovaných tiskových úloh ve své bance, na poště nebo v úřadu. Toto zařízení nabízí spolehlivost, odolnost a nízké celkové náklady na vlastnictví při zajišťování oficiálních tisků.

Tiskárna Epson PLQ-22 si poradí s množstvím médií, od vkladních knížek po šeky. Rychlý tisk a skenování ve vysokém rozlišení (až 600 dpi) umožňují zpracovat širokou škálu specializovaných formulářů. Má dokonce i vyhrazený slot na identifikační karty, který zaručuje jejich přesné a snadné zpracování.

Uvážíme-li pásku s vysokou výtěžností až 10 milionů znaků, snadné připojení a vynikající spolehlivost, je zřejmé, že na tuto tiskárnu je spolehnutí, a navíc nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví.

Tiskárnu lze také doplnit volitelným příslušenstvím podle vašich potřeb, včetně zařízení MICR a MSRW ke zpracování specializovaných formulářů a infračerveného skenování k eliminaci nežádoucích barev a grafiky na pozadí. Můžete si také objednat vestavěný rozbočovač USB se 3 porty, který usnadňuje připojení dalších zařízení; pracovníci na přepážkách na tiskárnu PLQ-22 nedají dopustit.

CO NAJDETE V BALENÍ

- Tiskárnu dokladů Epson PLQ-22
- Průvodce instalací
- CD-ROM (uživatelskou příručku)
- Napájecí kabel
- Kazetu s páskou
- Záruční list



Spolehlivá tisková hlava a pásky



Oblast skenování karet a vkladních knížek



USB, rozbočovač USB, sériové a paralelní rozhraní

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

TYP TISKU	
Způsob tisku	Jehličková tiskárna
Počet jehliček v hlavě	24 jehliček
Barva tisku	Černá
Směr tisku	Obousměrný s inteligentním polohováním
Rídicí kód	emulace PR2, ESC/P2, emulace IBM PPD5
RYCHLOST TISKU	
Vysoce rychlostní koncept	10 znaků/palec (cpi)*1: 480 znaků/s (cps)** (ESC/P2) 12 znaků/palec (cpi)*1: 576 znaků/s (cps)** (ESC/P2)
Koncept	10 znaků/palec (cpi)*1: 360 znaků/s (cps)** (ESC/P2) 12 znaků/palec (cpi)*1: 432 znaků/s (cps)** (ESC/P2)
Dopisní kvalita	10 znaků/palec (cpi)*1: 120 znaků/s (cps)** (ESC/P2) 12 znaků/palec (cpi)*1: 144 znaků/s (cps)** (ESC/P2)
TISKNUTELNÉ SLOUPCE	
	Rozteč – 10 znaků/palec (cpi)*1: 94 znaků/řádek (cpl)**3, 12 znaků/palec (cpi)*1: 112 znaků/řádek (cpl)**3, 13 znaků/palec (cpi)*1: 120 znaků/řádek (cpl)**3, 15 znaků/palec (cpi)*1: 141 znaků/řádek (cpl)**3, 16,6 znaků/palec (cpi)*1: 155 znaků/řádek (cpl)**3, 17,1 znaků/palec (cpi)*1: 161 znaků/řádek (cpl)**3
MANIPULACE S PAPIREM/MÉDII	
Dráha papíru	Ruční vkládání (vstup zepředu, výstup zepředu / vstup zepředu, výstup zezadu)
Kopírování	1 originál + 6 kopií
Akustický šum	PLQ-22CS: Přibližně 54 dB (A) jeden list A4 (vzor ISO7779) / Přibližně 51 dB (A) vkladní knížka, PLQ-22CSM: Přibližně 55 dB (A) jeden list A4 (vzor ISO7779) / Přibližně 53 dB (A) vkladní knížka
VSTUPNÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ	
	128 KB
ROZHRANÍ	
	Obousměrné paralelní rozhraní (IEEE1284, podporuje režim Nibble), sériové rozhraní, vysokorychlostní USB 2.0
KAZETA S PÁSKOU	
Barva tisku	Černá
Typ	
Životnost pásky	Přibližně 10 milionů znaků (koncept 10 znaků/palec (cpi)*1, 24 bodů/znak)
SPOLEHLIVOST	
Střední doba mezi poruchami	10 000 hodin v zapnutém stavu*4
Životnost tiskové hlavy	400 milionů úderů na jehlu
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Jmenovité napětí	Střídavý proud 220 – 240 V
Jmenovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Spotřeba energie	Přibližně 64 W (ISO/IEC 10561, vzor Letter)
ROZMĚRY (Š x H x V)	
Hmotnost	384 x 280 x 203 mm PLQ-22CS: 8,2 kg, PLQ-22CSM: 9,2 kg
OVLADAČ TISKÁRNÝ	
	Microsoft® Windows® XP (32bitová verze) SP2 nebo vyšší Professional, Microsoft® Windows Vista® (32/64bitová verze) SP1 nebo vyšší Ultimate/Enterprise/Business, Microsoft® Windows® 7 (32/64bitová verze) Ultimate/Enterprise/Professional, Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64bitová verze) SP2 Standard/Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2008 Standard/Enterprise (32/64bitová verze), R2 Standard/Enterprise (64bitová verze), ovladač Linux CUPS (Linux SUSE® Enterprise Desktop 11)
TECHNICKÉ ÚDAJE SKENERU	
Typ skeneru	Podavač dokumentů
Způsob skenování	Pohyblivý papír a fixní snímací hlava
Oblast skenování	216 mm x 356 mm
Výstupní rozlišení	Hlavní 600 dpi / 300 dpi / 200 dpi, dilčí 600 dpi / 300 dpi / 200 dpi
Bitová hloubka	Barevné: vstup 24 bitů / výstup 24 bitů, černobílé: vstup 8 bitů / výstup 8 bitů
Rychlost skenování	Černobílé: 20 palců/s (200 dpi, 300 dpi) / 3,9 palců/s (600 dpi), Barevné: 7,7 palců/s (200 dpi, 300 dpi) / 1,3 palců/s (600 dpi),
TECHNICKÉ ÚDAJE SNÍMAČE A ZAPISOVAČE MAG. PROUŽKŮ	
Kód záznamu	Dvojkově kódovaná desítková číslice (BCD), B140, 1 bit pro kontrolu parity VRC
Zaznamenané formáty	IBM3604, DIN/ISO, ISO7811, IBM4746, ANSI, HT-2751-CIZ, ISO8484
Šířka záznamové stopy	9,7 mm
Šířka čtené stopy	1,1 mm
Rychlost média	340 mm/s
Spolehlivost	700 000 úderů
TECHNICKÉ ÚDAJE SNÍMAČE MAG. INKOSTU	
Podporovaná písma	E13B, CMC7 (10 číslic, 5 symbolů a 26 písmen)
Rychlost čtení	700 mm/s
Míra rozpoznání	Míra rozpoznání 99 % nebo vyšší
Spolehlivost	700 000 úderů
VOLITELNÉ DOPLŇKY	
Kazeta s páskou (černá)	C13S015339
Sada pro úsporu místa	C12C802202

*1 CPI: počet znaků na 25,4 mm (počet znaků na palec)

**2 Počet znaků za sekundu (cps)

**3 Počet znaků na řádek (cpl)

*4 POH: Počet hodin v zapnutém stavu

Epson PLQ-22

MODELY PRODUKTU

PLQ-22 CSM W/USB HUB, NLSP 220V	C11CB01201
PLQ-22 CSM W/O USB HUB, NLSP 220V	C11CB01101
PLQ-22 CS NLSP 220V	C11CB01001
PLQ-22 CSM W/USB HUB, NLSP 240V	C11CB01201A0
PLQ-22 CSM W/O USB HUB, NLSP 240V	C11CB01101A0
PLQ-22 CS NLSP 240V	C11CB01001A0

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Sada pro úspornou instalaci PLQ-22	C12C802202
------------------------------------	------------

PÁSKY

Pásková kazeta PLQ-20/PLQ-22	C13S015339
------------------------------	------------

VOLITELNÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Epson Cover Plus (3 roky u davatele)
Epson Cover Plus (3 roky na místě)

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

Velikost vč. obalu	242 x 193 x 236 mm
Hmotnost vč. obalu	2,3 kg
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®